Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

High Protection Motorolie

Productbeschrijving

De Mobil Super™ 3000 serie-motoroliën zijn synthetisch en ontwikkeld om uitstekende bescherming te leveren.

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 is een nieuwe generatie motorolie met een laag asgehalte en lage viscositeit, geformuleerd voor de specifieke behoeften van de meest recente benzine- diesel- en hybride voertuigen van Stellantis/ PSA. Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 "high protection" motorolie heeft de goedkeuring van PSA B71 2010.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 is geformuleerd om te ondersteunen bij:

- Het voldoen aan verbeterde doelen op het gebied van brandstofbesparing en emissiereductie door moderne benzine-, diesel- en hybride motoren
- Bescherming van emissiesystemen tegen verontreiniging en verstopping voor een lange effectiviteit (formulering olie heeft minder fosfor, zwavel en metalen (as))
- Bescherming van motoren tegen afzettingen en slibopbouw voor een effectieve koeling en smering van de motor
- Een lange levensduur van de motor dankzij snel opstarten en een effectieve bescherming van motoren die uitgerust zijn met stop-start-technologie, zelfs bij koude temperaturen

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 wordt aanbevolen voor moderne benzine-, diesel- en hybride auto's met een hoog rendement van Peugeot, Citroën, DS, en Opel (Vauxhall in het VK). Deze olie wordt vooral aanbevolen voor PSA DV5R en EB2DT-motoren met BlueHDi of PureTech-technologieën. Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 wordt niet aanbevolen voor oudere voertuigmotoren die werken op motoroliën met een hogere viscositeit.

De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
FIAT 9.55535-DM1
FIAT 9.55535-DSX

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
ACEA C5

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-20
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	8,3
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	42,8
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	170
Dichtheid bij15 C, g/ml, ASTM D4052	0,846

Eigenschap	
Stolpunt, °C, ASTM D97	-39
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	229

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2026

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved