



Mobil 1™ Synthetic LV ATF HP

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Geavanceerde synthetische automatische transmissievloeistof

Productbeschrijving

Mobil 1TM Synthetic LV ATF HP is een geavanceerde, volledig synthetische, automatische transmissievloeistof samengesteld uit synthetische basisoliën en een geavanceerd additiefsysteem. Het is goedgekeurd door en in licentie gegeven door General Motors tegen DEXRON® HP ATF.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil 1 Synthetic LV ATF HP is een synthetische formule met hoge prestaties die een verlengde levensduur van de transmissie biedt dankzij zijn verbeterde oxidatie- en thermische stabiliteit. Mobil 1 Synthetic LV ATF HP heeft wrijvings eigenschappen voor soepel schakelen in alle bedrijfsomstandigheden.

De intrinsiek hoge viscositeitsindex en stabiliteit van Mobil 1 Synthetic LV ATF HP bevordert bescherming tegen thermische afbraak bij hoge werktemperaturen, terwijl tevens uitstekende prestaties geboden worden bij zeer lage omgevingstemperaturen.

De hoge viscositeitsindex en uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen verbeteren de algehele duurzaamheid en reinheid van de transmissie.

De belangrijkste eigenschappen en mogelijke voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Uitstekende langdurige wrijvingseigenschappen	Bevordert een betere en langere efficiëntie van de transmissie, soepel schakelen en beter brandstofrendement
Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit	Houdt versnellingsbakken schoon voor uitstekende prestaties in zelfs de zwaarste rijomstandigheden
Uitstekende filmsterkte en anti-slijtage eigenschappen.	Aanzienlijke slijtage vermindering, wat kan bijdragen tot een lange levensduur van de transmissie
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen	Bevordert een snelle en betrouwbare smering bij omgevingstemperaturen tot -61° C
Uitzonderlijke afschuifstabiliteit	Behoud van viscositeit onder zelfs de zwaarste heavy-duty werkomstandigheden en hoge bedrijfstemperaturen.

Toepassingen

· Mobil 1 Synthetic LV ATF HP wordt aanbevolen voor gebruik in moderne high-performance voertuigen die DEXRON® HP ATF DEXRON® licentiecode J-62120 vereisen.

· Mobil 1 Synthetic LV ATF HP is goedgekeurd voor alle voertuigen die DEXRON® HP ATF specificeren

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
GM DEXRON HP

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	n.v.t.
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	27

Eigenschap	
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	5,7
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	152
Stolpunt, °C, ASTM D5949	-54
Vlampunt, °C (ASTM D 92)	233
Dichtheid bij 15 C, kg/m3, ASTM D4052	835
Kleur, visueel	Rood

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2024
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved